

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40011170.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40011170.

Einbauventilator, Kühlgerät *Fan for building-in, refrigerating units*

Typ(en) / Type(s)

A) 83D-2010
B) 83D-2535
C) 83D-4050

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 220-240 V, 50/60 Hz
Für / for A)

AC 220-230 V, 50/60 Hz
Für / for B), C)

Bemessungsaufnahme
Rated power input

40 W (C=1 µF) oder/or 54 W (C=1,25 µF) oder/or 57 W (C=1,5 µF)
Für / for A)

61 W (C=1 µF) oder/or 65 W (C=1,25 µF) oder/or 95 W (C=1,5 µF)
Für / for B)

95 W (C=2 µF) oder/or 100 W (C=2 µF)
Für / for C)

Bemessungsstrom
Rated current

0,2 A (C=1 µF) oder/or 0,25 A (C=1,25 µF) oder/or 0,26 A (C=1,5 µF)
Für / for A)

0,30 A (C=1 µF) oder/or 0,35 A (C=1,25 µF) oder/or 0,42 A (C=1,5 µF)
Für / for B)

0,5 A (C=2 µF or C=2,5 µF)
Für / for C)

Isolationsklasse
Insulation class

B

Schutzklasse
Class

0I

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

43 °C

Die für brennbaren Kältemittel erforderlichen Prüfungen müssen nach dem Einbau im Kühl- oder Gefriergerät durchgeführt werden, sie sind nicht Bestandteil dieses Zeichengenehmigung-Ausweises.

The additional tests for flammable refrigerants must be performed after built-in into refrigerators and freezers, these tests are not included in this Marks License.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40011170

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

1599700-2611-
0002/331352/TL2/CST

letzte Änderung / updated

2026-01-21

Datum / Date

2004-07-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40011170 .
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance
No. 40011170 .*

Der Berührungs- und Fremdkörperschutz sowie der eventuelle Feuchtigkeitsschutz sind durch den Einbau sicherzustellen.
*The protection against electric shock, ingress of solid foreign objects and water has to be done in conjunction with the
appliance.*

Der zum Betrieb erforderliche Motorkondensator ist nicht Bestandteil dieser Zeichengenehmigung.
The necessary motor capacitor for operation of approved component is not covered by this marks approval.

The thermal protector Sensata / Klixon 2MM is compliance with standard IECEx IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-15.

Zusätzliche Norm
Additional Norm

Geprüft als geschlossenes Gerät nach EN 60335-2-89:2010
(Abschnitt 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 24, 27.5, 29, 30, Anhang D, Anhang AA).
*Tested as enclosed device according to EN 60335-2-89:2010
(clauses 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 24, 27.5, 29, 30, Annex D, Annex AA).*

Weitere Angaben siehe Anlage Nr. 600.
Further information see appendix no. 600.